

## MÜHLEN V27-32

Termal Selefon Filmi | 200 Metre/27 Mikron/320mm

## Termal Özellik

Termal Laminasyon Filmleri, filmin kâğıt ürünlere ısı ve basınçla laminasyonu sağlayan 80°~90° sıcaklıkta eriyen reçine ile ekstrüzyon kaplı yüzeye sahiptir. MÜHLEN V27-32 basılı olduğu yüzeye değer katar ve basılı olduğu belgeyi toza, kire, neme, suya karşı korur.

## Tam Parlak

Basıldığı yüzeye son derece parlak görünüm kazandıran, selefon, filmi bunun yanında tam koruma da sağlamaktadır. Isısal baskı yoluyla basıldığı belgeye, resme, karta... tam nüfuz ederek belge ile tamamen bütünleşmektedir.

## Çevre Dostu

Solvent bazlı olmayan yapıştırıcı kullanıldığı için toksit değildir. Kokusuzdur veya benzen değildir.

## MÜHLEN V27-32

## Tam Güvenli

Yanıcı solventlerin kullanımı ve depolanmasından kaynaklanan yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için solvent bazlı olmayan yapıştırıcı kullanılmaktadır. Filmler veya filmleri kaplandığı yüzeyler orijinal durumuna göre yangına karşı çok daha dayanıklı olmaktadır.

## Kolay Kullanım

Gerekli sıcaklık ve basınç karşılandıktan sonra, termal selefon başka özel bir tekniğe gerek kalmadan kolayca kaplanabilir. Güçlü yapışma özelliğine sahip olduğundan sonraki işlemler için (kesme, tıraşlama, şekil verme...) rahat şekilde kullanılabilir.

## Mükemmel Performans

Islak laminasyonla karşılaştırıldığında, termal selefon filmi, baskı işlerinin renk doygunluğunu ve parlaklığını artırır. Bunun haricinde yapışma kuvveti konusunda daha güçlü olan selefon filmi kabarma veya kaplama işleminden ayrılmasını önlemede mükemmeldir.

## Yüksek Verimlilik

Üretim ve işçilik maliyetini önemli ölçüde düşüren rulo selefon filmi, solvent karışım veya UV ısıtma lambası gerektirmez. Bu nedenle üretim alanında tasarruf sağlarken tam profesyonel baskılar çıkarılmasına izin verir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ultra parlak selefon kaplama filmi
- 27 mikron selefon film kalınlığı
- 200 metre rulo film uzunluğu
- 320mm selefon film genişliği
- Çevre dostu solvent içermez
- Olağan üstü yapışma kuvveti
- Uygun lamine ısısı 80°~90°
- Tam ve mükemmel koruma
- Kalkma ve kabarma yapmaz
- Alevlenme tehlikesi yoktur
- Renk doygunluğu artırma
- Rulo İç Çapı:25,4mm
- Rulo Çapı:90mm
- Yüksek verimlilik
- Düşük maliyet
- 24 Ay garanti

